

Организация:

ИНН:

Объект:

Заявку заполнил:

Должность:

Номер телефона:

Электронная почта:

НАГРЕВАТЕЛИ

☐ **Электрический**

☐ 1x230В ☐ 2x400В ☐ 3x400В (без нейтрали)

Управление нагревателем

☐ Плавно(S)	☐ Дискретно (D)
------------------------------------	--

Ступени:

1 <input type="text"/> кВт	5 <input type="text"/> кВт	1 <input type="text"/> кВт	5 <input type="text"/> кВт
2 <input type="text"/> кВт	6 <input type="text"/> кВт	2 <input type="text"/> кВт	6 <input type="text"/> кВт
3 <input type="text"/> кВт	7 <input type="text"/> кВт	3 <input type="text"/> кВт	7 <input type="text"/> кВт
4 <input type="text"/> кВт	8 <input type="text"/> кВт	4 <input type="text"/> кВт	8 <input type="text"/> кВт

ВАЖНО!
Первая ступень электрического нагревателя должна быть больше или равна последующим

☐ **Жидкостный** ☐ ВОДА ☐ АНТИФРИЗ

Питание привода 3-х ходового клапана:

☐ 1x230В AC

☐ 24В DC

— ☐ 5 Вт ☐ 10 Вт

Управление 3-х ходовым клапаном:

☐ 3-х позиционное ☐ 0-10 В

Смесительный узел:

☐ В Сборе ☐ Расход жидкости (м3/ч)

☐ В Разборе ☐ Давление (кПа)

ВЕНТИЛЯТОРЫ

☐ **Приточный**

☐ 1x230В ☐ Вх. 1x230В/ Вых. 3x230В ☐ 3x400В

Мощность, кВт Ток, А

Регулировка оборотов ☐

Прямой пуск ☐

Датчик Давления ☐

☐ 50-500 Па ☐ 100-1000 Па

☐ **Вытяжной**

☐ 1x230В ☐ Вх. 1x230В/ Вых. 3x230В ☐ 3x400В

Мощность, кВт Ток, А

Регулировка оборотов: ☐

Синхронно с приточным ☐ Раздельно ☐

Прямой пуск ☐

Датчик давления ☐

☐ 50-500 Па ☐ 100-1000 Па

☐ **Приточный (резервный)**

☐ 1x230В ☐ Вх. 1x230В/ Вых. 3x230В ☐ 3x400В

Мощность, кВт Ток, А

Регулировка оборотов ☐

Прямой пуск ☐

☐ **Вытяжной (резервный)**

☐ 1x230В ☐ Вх. 1x230В/ Вых. 3x230В ☐ 3x400В

Мощность, кВт Ток, А

Регулировка оборотов: ☐

Прямой пуск ☐

РЕКУПЕРАЦИЯ, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
☐ **Роторный рекуператор**

Управление:

0-10В

☐

Дискретно

☐

Двигатель:

☐ 1х230В ☐ Вх. 1х230В/ Вых. 3х230В ☐ 3х400В

 Мощность , кВт Ток , А
☐ **Гликолевый рекуператор (0-10В)**
☐ **Пластинчатый рекуператор**
☐ С байпасом

☐ Без байпаса

☐ **Рециркуляция (0-10В)**
ОХЛАЖДЕНИЕ
☐ **Фреоновое**

Инвертор (0-10В) :

☐

Дискретно (Сухой контакт)

☐
☐ 1 контур

☐ 2 контура

☐ **Жидкостное**

Питание привода 3-х ходового клапана:

☐ 1х230В AC

☐ 24В DC

Управление 3-х ходовым клапаном:

☐ 5 Вт ☐ 10 Вт

☐ 3-х позиционное ☐ 0-10 В

ОПЦИИ
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ:
☐ Канальный ☐ Обратной воды

☐ Помещения ☐ Уличный (IP 65)

Термостат с капиллярной трубкой:

Длина трубки:

☐ 2 м ☐ 4 м ☐ 6 м ☐ 12 м

Датчик давления на фильтр: шт

Диапазон:

☐ 50-500 Па ☐ 100-1000 Па

☐ Питание 1 категории

☐ Заслонка с предпусковым оттаиванием (суммарно до 1 кВт)

Привод воздушной заслонки:

Питание привода:

☐ 1х230В AC

☐ 24В DC ☐ 5 Вт ☐ 10 Вт

Крутящий момент:

 - Нм

Дистанционное управление:
☐ Выносной пульт управления двухстрочный (RC 2)

☐ Выносной пульт ДУ ON (Вкл/Выкл)

☐ Выносная цветная панель управления 5" (VCP LUX)

☐ Выносная цветная панель управления 2.8" (RCC)
(Встроенный датчик температуры и влажности, встроенный модуль Wi-Fi)

☐ Модуль Wi-Fi (WFM 3.0)

Примечания:

Отправить заявку

Очистить форму